

## BOSMA 博冠·白光瞄准镜 5<sup>x</sup> ~ 25<sup>x</sup> × 56

### 产品概述

一体式结构 34mm 管，坚固的铝合金结构，防震防冲击；

充入纯氮气和 O 型圈密封，防水防雾；

带照明的玻璃蚀刻密位十字线；

具有侧调焦视差调节功能：15m~∞；

产品自带标准皮卡燕尾接口。



### 产品参数

管径	34mm
视场角	4° ~ 0.8°
出瞳距离	96mm~86.5mm
视度调节(D)	-5~+3
零视差	∞
分划照明	有(红色)
行程调节方式	插拔式，防误操作
水平调节运动范围(MOA)	±36
高低调节运动范围(MOA)	±36
咔哒值	0.18MOA
镀膜	FMC
高温工作	+50°C
低温工作	-40°C
防淋雨	是
浸水	水深 1m，时间 1 小时
长度	385mm（不带物镜防尘罩、眼罩）
重量	1310g（带物镜防尘罩、眼罩、电池）

## BOSMA 博冠·白光瞄准镜 5××30

### 产品概述

一体式结构，坚固的铝合金结构，防震防冲击；  
 充入纯氮气和 O 型圈密封，防水防雾；  
 带照明的玻璃蚀刻 T 字线，具有快速瞄准与概略测距；  
 产品自带标准皮卡燕尾接口。



### 产品参数

放大倍率	5
视场角	8°
出瞳距离	44mm
视度调节(D)	-4~+2
零视差	∞
分划照明	有(红色)
快速瞄准、概略测距	有(100、200、300、400、500、600、700、800、1000m 测距)
行程调节方式	外装订，手动归零
水平调节运动范围(MOA)	±72
高低调节运动范围(MOA)	±72
咔哒值	0.36MOA
镀膜	FMC
高温工作	+50℃
低温工作	-40℃
防淋雨	是
浸水	水深 1m，时间 1 小时
长度	151mm（不带物镜防尘罩、眼罩）
重量	480g（带物镜防尘罩、眼罩、电池）